

## R2F1 ÇİFT KATLI OTO TAŞIYICI - KURTARICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ü Platform ölçüleri 2360 x 6000 mm.,
- Ü İkinci kat boyu 4000 mm,
- Ü Platform direk hizasında iki kat arası mesafe 1470 mm,
- Ü 3600 kg. kapasiteli hidrolik tambur ve hidromotor,
- Ü Ø 10 mm. 20 m. çelik halat ve ucunda ithal kurşun kilitli dilli kanca,
- Ü PTO ve bağlantıları,
- Ü Hidrolik dişli pompa,
- Ü Pompa giriş ve çıkış bağlantıları,
- Ü İkinci katta emniyet pim kilidi,
- Ü 2 adet teleskopik kaldırma silindiri,
- Ü 1 adet arka kızak silindiri,
- Ü 3'lü Kontrol valfi,
- Ü Platform üstü alt kat ve üst kat ferfore saç,
- Ü Üst katta 4 adet teker dayama takozu,
- Ü Alt katta 4 adet teker dayama takozu,
- Ü Üst katın alt kattan min. Yüksekliği 500mm,
- Ü Üst katın eğimini ayarlamak için 5 kademeli eğim ayarı,
- Ü Hidrolik ana kızakların boyu 1250 mm,
- Ü Kızaklı tip tambur yatağı,
- Ü Üst kat halat saptırma makarası,
- Ü Saç çamurluk,
- Ü Yağ tankı,
- Ü Gerdirmeli bağlama kışağı,
- Ü Kamyon şasesine bağlantı braketleri,
- Ü Platform alt kısmında ve üst katın alt kısmında komple epoxy astar boya uygulaması.

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR;

- Ü Light bar tipi tepe lambası, ithal,
- Ü Yangın söndürme tüpü,
- Ü Çekme zinciri.

