

MBB-PALFINGER 1500 KL HİDROLİK KAPAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

;

Ü	Lift marka ve modeli	: MBB PALFINGER – 1500 KL
Ü	Kaldırma kapasitesi	: 1500 kg.
Ü	Çalışma basıncı	: 200 bar.
Ü	Max. yükleme yüksekliği	: 1546 mm.
Ü	Yük merkezi	: 600 mm.
Ü	Kaldırma hızı	: 0,1 m/s.
Ü	İndirme hızı	: 0,1 m/s.
Ü	Açma-kapama süresi	: 6 s.
Ü	Platform çalışma açısı	: - 10 ila + 90 derece
Ü	Min. araç akü kapasitesi	: 24 V, 2 x 143 Ah
Ü	Platform tipi	: 1825 x 2500 mm. full alüminyum
Ü	Komple ağırlık	: 454 kg.

Liftlerimiz Dünyaca ünlü Palfinger mühendisliği ve MBB tecrübesi ve kalitesi ile özellikle Alman müşterileri için CE emniyet ve kalite şartlarına uygun olarak üretilmiş olup, aşağıdaki temel özelliklere sahiptir;

Ü	Platform makarası,
Ü	Sertifikalı üç parçalı tampon,
Ü	Piston koruyucu kılıflar,
Ü	KTL (Derin katodik kaplama) kaplı metal aksam,
Ü	Civatalı tip (kaynaklı değil) montaj plakaları,
Ü	İki adet kaldırma, iki adet eğimlendirme silindiri,
Ü	Otomatik eğimlendirme sistemi,
Ü	Modüler güç ünitesi,
Ü	CE gereği çift el ile kumanda sistemi,
Ü	24 ay üretici garantisi.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR;

Ü	Platform üzerinde ayak kumandası ve uyarı lambaları,
Ü	Roll-Stop (2 Adet),
Ü	Şoför mahallinde emniyet butonu ve kapak açık uyarı sinyali,
Ü	Platform arka kısmında CE normuna uygun reflektif uyarı bayrakları,

